

LES ENDUITS DE CRUEJOULS

NOTICE D'UTILISATION DU SPAZIO



1/DEFINION

SPAZIO est un enduit de chaux décoratif, sain, naturel et respirant, régulateur d'humidité. Sans odeur ni COV. Il est disponible en 15 coloris.

2/PERFORMANCE

Facile à appliquer, idéal sur support irrégulier, anti-allergène et anti-bactérien. Classe d'émission A+.

3/COMPOSITION

Chaux aérienne, farine de marbre, sable fin et caséine.

4/DOMAINES D'UTILISATION

Intérieur/extérieur, murs chambre, salle de bain, cuisine, salon...

5/MATERIEL

Platoir, spatule, malaxeur, gants, masque anti-poussière et lunettes de protection.

6/RENDEMENT

10m² avec un kit de 15Kg en une passe. La consommation peut varier en fonction de la finition réalisée et de l'état du support.

7/MISE EN ŒUVRE

1^{ère} étape : La préparation des supports :

Le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

SPAZIO ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Multi-support : (plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures...) : appliquer la **sous couche granitée** (inclus dans le kit) sur la surface imprimée au préalable pour garantir l'accroche. Appliquer deux couches de **sous couche granitée** sur les supports présentant des différences de porosité (bandes à joint, enduit de rebouchage...).

Sur : les supports respirants (enduit de chaux, enduit de terre, etc) : humidifier les supports puis appliquer directement **SPAZIO**.

La **sous couche granitée** est sèche au toucher en 1 heure et recouvrable en 6 heures (selon température et humidité ambiante).

2^{ème} étape : La préparation de l'enduit :

Mélange : Ajouter environ 5.3L d'eau à 15Kg de poudre. Mélanger environ 5 minutes à **vitesse lente** à l'aide d'un malaxeur.

Laisser reposer 30 minutes au moins avant application.

3^{ème} étape : L'application :

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Température de la pièce 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir ou à la spatule en une couche fine d'environ 2mm d'épaisseur. Séchage 6h.

Pour obtenir différents aspects :

***Aspect lissé :** Dès que le produit perd sa brillance, resserrer à l'aide du platoir (ferrer).

***Aspect structuré :** Appliquer au platoir inox une couche fine de façon aléatoire.

***Traverтин :** Appliquer au platoir inox une couche de **SPAZIO** : environ 2mm. Laisser sécher plus ou moins 6heures.

Appliquer au platoir inox une deuxième couche plus fine, dès que le produit perd de sa brillance, griffer l'enduit avec une spatule perpendiculairement au mur (90°).

Travailler sur des longueurs de 60 à 80cm. Puis revenir serrer le décor au platoir inox à l'horizontale. Laisser sécher 24h.

***Paillettes :** Mélanger les paillettes (inclus dans le kit) lors de la préparation de l'enduit. Lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. Laver et essorer régulièrement l'éponge.

4^{ème} étape : La finition :

En fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

La teinte de l'enduit appliqué et sec peut être légèrement différente de celle de l'échantillon choisi en fonction des conditions de mélange, de séchage, des conditions d'application, de la finition et de l'état du support.

- Protection savonite (inclus dans le kit) : pour une protection perlante contre l'eau et les tâches appliquer la savonite au spalter.

8/ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas.

9/NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

10/PRECAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à la présence de chaux.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

11/CONSERVATION

Sec : Stocker au sec et au frais dans son emballage d'origine fermé.

Mouillé : Se conserve plusieurs mois après le mélange réalisé si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé.